

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/07fd4914-413c-3a3e-a88d-25864961c1a2>

| Bibliografie              |  |
|---------------------------|--|
| <b>Titel</b>              | Technische Regeln für Gefahrstoffe Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten (TRGS 519) |
| <b>Amtliche Abkürzung</b> | TRGS 519   |
| <b>Normtyp</b>            | Technische Regel   |
| <b>Normgeber</b>          | Bund   |
| <b>Gliederungs-Nr.</b>    | keine FN   |

## Anlage 2 TRGS 519 - Kennzeichnung von Arbeitsbereichen und Behältern

### [Anlage 2 zu TRGS 519](#)

#### Anlage 2a: Kennzeichnung von Arbeitsbereichen



Verbotsschild in Anlehnung an ASR 1.3, Mindestdurchmesser 0,4 m

#### Anlage 2b Kennzeichnung von Behältern, die asbesthaltige Materialien enthalten

Gemäß [Verordnung \(EG\) Nr. 1907/2006](#) (REACH-V), Anhang 17, [Anlage 7](#) sind Behälter, die asbesthaltige Materialien enthalten, wie folgt zu kennzeichnen:



