

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/b8a56fbc-3afa-33df-947e-4ebb5c1546b5>

#### Bibliografie

<b>Titel</b>	Technische Regeln für Gefahrstoffe Ersatzstoffe für stark lösemittelhaltige Oberflächenbehandlungsmittel für Parkett und andere Holzfußböden (TRGS 617)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	TRGS 617
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	keine FN

## Anhang TRGS 617 - Literatur

- [1] Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 600 "Substitution".
- [2] DIN 18 334 "Zimmerer- und Holzbauarbeiten", April 2010, Beuth Verlag, Berlin.
- [3] DIN 18 355 "Tischlerarbeiten", April 2010, Beuth Verlag, Berlin.
- [4] DIN 18 356 "Parkettarbeiten", April 2010, Beuth Verlag, Berlin.
- [5] DIN 18 367 "Holzpflasterarbeiten", April 2010, Beuth Verlag, Berlin.
- [6] Chemikalienrechtliche Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) durch Beschränkung des Inverkehrbringens lösemittelhaltiger Farben und Lacke (Lösemittelhaltige Farben- und Lack-Verordnung - ChemVOCFarbV).
- [7] Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte".
- [8] Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 402 "Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition".
- [9] Expositionsbeschreibung "Oberflächenbehandlung von Parkett und anderen Holzfußböden"; <http://www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/expo/doku/Parkett.pdf>.
- [10] Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 401 "Gefährdung durch Hautkontakt Ermittlung - Beurteilung - Maßnahmen".
- [11] Regel "Benutzung von Atemschutzgeräten". DGUV Regel 112-190, DGUV, Dezember 2011.

