




Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/bf3e6313-87eb-3d56-bd9e-a66107d3e951>


Bibliografie	
Titel	Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
Amtliche Abkürzung	StVO
Normtyp	Rechtsverordnung
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	9233-2

Anlage 4 StVO - Verkehrseinrichtungen

(zu [§ 43 Absatz 3](#))

1	2	3
lfd. Nr.	Zeichen und Zusatzzeichen	Ge- oder Verbote Erläuterungen
Abschnitt 1 Einrichtungen zur Kennzeichnung von Arbeits- und Unfallstellen oder sonstigen vorübergehenden Hindernissen		
1	Zeichen 600  Absperrschranke	
2	Zeichen 605  Leitbake	
	Pfeilbake	Schraffenbake

1	2	3		
3	<p data-bbox="331 219 469 248">Zeichen 628</p> <div data-bbox="252 286 549 568">  </div> <p data-bbox="331 591 469 620">Leitschwelle</p> <table border="1" data-bbox="209 645 580 741"> <tr> <td data-bbox="209 645 400 741">mit Pfeilbake</td> <td data-bbox="400 645 580 741">mit Schraffenbake</td> </tr> </table>	mit Pfeilbake	mit Schraffenbake	
mit Pfeilbake	mit Schraffenbake			
4	<p data-bbox="331 763 469 792">Zeichen 629</p> <div data-bbox="252 831 549 1113">  </div> <p data-bbox="357 1135 443 1164">Leitbord</p> <table border="1" data-bbox="209 1189 580 1285"> <tr> <td data-bbox="209 1189 400 1285">mit Pfeilbake</td> <td data-bbox="400 1189 580 1285">mit Schraffenbake</td> </tr> </table>	mit Pfeilbake	mit Schraffenbake	
mit Pfeilbake	mit Schraffenbake			
5	<p data-bbox="331 1308 469 1337">Zeichen 610</p> <div data-bbox="325 1368 472 1637">  </div> <p data-bbox="352 1659 445 1688">Leitkegel</p>			

1	2	3
6	<p style="text-align: center;">Zeichen 615</p>  <p style="text-align: center;">Fahrbare Absperrtafel</p>	
7	<p style="text-align: center;">Zeichen 616</p>  <p style="text-align: center;">Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil</p>	
zu 1 bis 7		<p>Ge- oder Verbot Die Einrichtungen verbieten das Befahren der so gekennzeichneten Straßenfläche und leiten den Verkehr an dieser Fläche vorbei.</p> <p>Erläuterung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warnleuchten an diesen Einrichtungen zeigen rotes Licht, wenn die ganze Fahrbahn gesperrt ist, sonst gelbes Licht oder gelbes Blinklicht. 2. Zusammen mit der Absperrtafel können überfahrbare Warnschwellen verwendet sein, die quer zur Fahrtrichtung vor der Absperrtafel ausgelegt sind.
<p>Abschnitt 2 Einrichtungen zur Kennzeichnung von dauerhaften Hindernissen oder sonstigen gefährlichen Stellen</p>		

1	2	3
8	<p data-bbox="331 226 469 253">Zeichen 625</p>  <p data-bbox="272 434 531 461">Richtungstafel in Kurven</p>	<p data-bbox="612 226 1182 286">Die Richtungstafel in Kurven kann auch in aufgelöster Form angebracht sein.</p>
9	<p data-bbox="331 510 469 537">Zeichen 626</p>  <p data-bbox="352 911 451 938">Leitplatte</p>	
10	<p data-bbox="331 981 469 1008">Zeichen 627</p>  <p data-bbox="360 1364 442 1391">Leitmal</p>	<p data-bbox="612 981 1182 1133">Leitmale kennzeichnen in der Regel den Verkehr einschränkende Gegenstände. Ihre Ausführung richtet sich nach der senkrechten, waagerechten oder gewölbten Anbringung beispielsweise an Bauwerken, Bauteilen und Gerüsten.</p>
<p data-bbox="121 1435 708 1496">Abschnitt 3 Einrichtung zur Kennzeichnung des Straßenverlaufs</p>		

1	2	3
11	<p data-bbox="331 226 469 253">Zeichen 620</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p data-bbox="341 696 459 723">Leitpfosten</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <p data-bbox="268 768 338 795">(links)</p> <p data-bbox="459 768 545 795">(rechts)</p> </div>	<p data-bbox="612 226 1184 315">Um den Verlauf der Straße kenntlich zu machen, können an den Straßenseiten Leitpfosten in der Regel im Abstand von 50 m und in Kurven verdichtet stehen.</p>
<p data-bbox="121 842 992 902">Abschnitt 4 Warntafel zur Kennzeichnung von Fahrzeugen und Anhängern bei Dunkelheit</p>		
12	<p data-bbox="331 947 469 974">Zeichen 630</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="328 1296 475 1323">Parkwarntafel</p>	