| **Bibliografie** | |
|---|---|
| **Titel** | Technische Regeln Druckgase Gase (TRG 101) |
| **Amtliche Abkürzung** | TRG 101 |
| **Normtyp** | Verwaltungsvorschrift |
| **Normgeber** | Bund |
| **Gliederungs-Nr.** | keine FN |

# Anlage 4 TRG 101 - Liste 4: Unter Druck gelöste Gase - Anlage 4 - Gase Gruppe: 4 (1)

Ausgabe März 1985 (BArbBl. 3/1985 S. 102)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 7c | 8 | 9 | 10 | 11a | 11b | 12a | 12b | 13a | 13b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppe 4:** Gase, die unter Druck gelöst sind<br>Übliches Verfahren zur Bestimmung der Füllmenge: nach Gewicht (gravimetrisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acetylen | $C_2H_2$ | 0,91 | +35,90 | -84,0 [1] | | 60 | - | - | | | 5(6) | - | - | - | - | - | - |
| | Besondere Maßgaben<br>1. Es sind nur Flaschen zulässig; sie müssen den für sie in der Zulassung der porösen Masse genannten Maßgaben entsprechen.<br>2. Die Flaschen müssen mit einer zugelassenen porösen Masse präpariert und mit einem zugelassenen Lösungsmittel gefüllt sein.<br>3. In der Liste nicht genannte Daten, insbesondere der Füllfaktor, werden in der Zulassung der porösen Masse bestimmt.<br>1) Durch den genannten Wert wird der Sublimationspunkt und nicht der Siedepunkt gekennzeichnet. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ammoniak (35 bis einschl. 40 Gew.-% in $H_2O$) | $NH_3$ | 0,60 | +132,4 | -33,4 | 0,80 | 10 | 10 | 10 | | | 5 | 6 | 3 | 5 | 21/2 | 8 | 4 |

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammoniak (> 40 bis einschl. 50 Gew.-% in H2O) | NH3 | 0,60 | +132,4 | -33,4 | 0,77 | 12 | 12 | 12 | | 5 | 6 | 3 | 5 | 21/2 | 8 | 4 |

Fußnoten

(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH