Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/f5fe26fc-4d7c-30ee-948a-ab21de54c0a7

Bibliografie	
Titel	Technische Regeln Druckgase Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter Werkstoffe (TRG 202) Hohlkörper aus Stahl für nahtlose Behälter
Amtliche Abkürzung	TRG 202
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	keine FN

Abschnitt 1 TRG 202 - Geltungsbereich (1)

1.1 Diese TRG gilt in Verbindung mit der TRG 200 für Hohlkörper nach den Bildern 1 bis 5 aus Stahl zum Herstellen nahtloser Druckgasbehälter, die bei witterungsbedingten Temperaturen und bei Beharrungstemperaturen der Füllung herab bis -20 °C betrieben werden.

1.2 Für Hohlkörper aus Stahl zum Herstellen nahtloser Druckgasbehälter, bei denen der flüssige Zustand des eingefüllten Druckgases nicht nur kurzzeitig - während des Füllens - bei einer Temperatur unterhalb -20 °C aufrechterhalten wird, gilt TRG 203.

Hohlkörper
für nahtlose Flaschen

Bild 1. Rohrabschnitt



Bild 2. Preßling



Bild 3. Hülse (tiefgezogen oder fließgepreßt)



---

für andere nahtlose Behälter

Bild 4. Zylindrischer Mantel



© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Bild 5. Zylindrischer Mantel mit angepreßtem Boden



Fußnoten

(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH